

DG 2/28W HF FL83 GST

Artikelnummer: 1195228553 EAN-code: 8715182133089

Productinformatie


Klasse I IP20  

Huis: Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief gemonteerde lampen (kleur 83/84) en Wieland chassisdeel GST 18i3. Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen.

Rooster: Hoogglans, parabolisch gebogen lengte- en dwarslamellen van aluminium met tussenvlakken van wit gemoffeld plaatstaal.



Watt	L	B	H
2/28	1196	296	55



Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- retail

Technische specificaties

Artikelklasse

Serie

Lamptype

Soort verlichtingsarmatuur

Rasteruitvoering

Rasterstructuur

Inlegarmaturen

ETP-H

T5 - TL-buis D=16 mm

Rasterarmatuur

Hoogglans

Dubbelparabool hoogglans

Regeling	EVSA standaard
Aantal lampen	2
Lampvermogen (W)	28
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Noodvoorziening	Nee
GST	GST 18i3
Luchtsleuven	Nee
Lichtkleur	83
Kleurtemperatuur (K) (K)	3000
Diameter lamp (mm)	16
Lamphouder	G5
Regeling inbegrepen	Ja
Ontstekingsapparaat	Digitaal
Ontstekingsapparaat inbegrepen	Nee
Schakeling	Overig
Dimbaar	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleur bestuurbaar (RGB)	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar	Nee
Geschikt voor doorvoerbedrading	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Materiaal behuizing	Staal
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor wandinbouw	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Ja
Raster geperforeerd	Nee
Rastermateriaal	Aluminium
Reflector	Hoogglans
Reflector geperforeerd	Nee
Lengte (mm)	1196
Breedte (mm)	296
Hoogte/diepte (mm)	55
Inbouwlengte (mm)	1174
Inbouwbreedte (mm)	274
Inbouwdiepte (mm)	105
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Balvaste uitvoering	Nee
Brandwerendheid "D"	Nee
Brandwerendheid "F"	Ja
Brandwerendheid "FF"	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Ja
Meubelinbouw, brandwerendheid "M"	Nee
Meubelinbouw, brandwerendheid "MM"	Nee

Met lichtbron	Ja
Kantelbare uitvoering	Nee
Gemonteerde lamp(en)	T5 83
Bevestigingsset	Nee
Daglichtregeling	Nee