



## NM 1/28-54W HF

Artikelnummer: 21611285 EAN-code: 8715182078458

### Productinformatie

**Klasse I IP20 IK04**  


Huis: Wit gemoffeld plaatstaal. Niet gemoduleerd.

Geschikt voor rijmontage. Ook voor **inleg**, T5 uitvoering in lengte modulair 600 profiel.

Rooster: Matte, parabolisch gebogen, asymmetrische spiegel en vlakke zijspiegels van hoogwaardig aluminium. Voorzien van beschermfolie.



Watt	L	B	H
1/28-54	1196	132	55



### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- retail

### Technische specificaties

Artikelklasse

Serie

Lamptype

Soort verlichtingsarmatuur

Reflector

Regeling

Aantal lampen

Lampvermogen (W)

Opbouwarmaturen

ASY-O

T5 - TL-buis D=16 mm

Overig

Mat

EVSA standaard

1

28

Lichtverdeling	Asymmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Kleur behuizing	Wit
Slagvastheid (IK)	IK04
Noodvoorziening	Nee
Lamphouder	G5
Lampvermogen bij multiwatt	28/54 W
Regeling inbegrepen	Ja
Ontstekingsapparaat	Digitaal
Ontstekingsapparaat inbegrepen	Nee
Schakeling	Overig
Dimbaar	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleur bestuurbaar (RGB)	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar	Nee
Direct-/indirectaandeel apart schakelbaar	Nee
Geschikt voor doorvoerbedrading	Ja
Materiaal behuizing	Staal
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Raster geperforeerd	Nee
Reflector geperforeerd	Nee
Lengte (mm)	1196
Breedte (mm)	132
Hoogte/diepte (mm)	55
Met schakelaar	Nee
Met contactdoos	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Balvaste uitvoering	Nee
Brandwerendheid "D"	Nee
Brandwerendheid "F"	Ja
Brandwerendheid "FF"	Nee
Meubelinbouw, brandwerendheid "M"	Nee
Meubelinbouw, brandwerendheid "MM"	Nee
Met lichtbron	Nee
Daglichtregeling	Nee