



NM 1/35-49-80W HF

Artikelnummer: 21611355 EAN-code: 8715182078465

Productinformatie

Klasse I IP20 IK04  


Huis: Wit gemoffeld plaatstaal. Niet gemoduleerd.

Geschikt voor rijmontage. Ook voor **inleg**, T5 uitvoering in lengte modulair 600 profiel.

Rooster: Matte, parabolisch gebogen, asymmetrische spiegel en vlakke zijspiegels van hoogwaardig aluminium. Voorzien van beschermfolie.



Watt	L	B	H
1/35-49-80	1496	132	55



Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- retail

Technische specificaties

Artikelklasse	Opbouwarmaturen
Serie	ASY-O
Lamptype	T5 - TL-buis D=16 mm
Soort verlichtingsarmatuur	Overig
Reflector	Mat
Regeling	EVSA standaard
Aantal lampen	1
Lampvermogen (W)	35

Lichtverdeling	Asymmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Kleur behuizing	Wit
Slagvastheid (IK)	IK04
Noodvoorziening	Nee
Lamphouder	G5
Lampvermogen bij multiwatt	35/49/80 W
Regeling inbegrepen	Ja
Ontstekingsapparaat	Digitaal
Ontstekingsapparaat inbegrepen	Nee
Schakeling	Overig
Dimbaar	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleur bestuurbaar (RGB)	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar	Nee
Direct-/indirectaandeel apart schakelbaar	Nee
Geschikt voor doorvoerbedrading	Ja
Materiaal behuizing	Staal
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Raster geperforeerd	Nee
Reflector geperforeerd	Nee
Lengte (mm)	1496
Breedte (mm)	132
Hoogte/diepte (mm)	55
Met schakelaar	Nee
Met contactdoos	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Balvaste uitvoering	Nee
Brandwerendheid "D"	Nee
Brandwerendheid "F"	Ja
Brandwerendheid "FF"	Nee
Meubelinbouw, brandwerendheid "M"	Nee
Meubelinbouw, brandwerendheid "MM"	Nee
Met lichtbron	Nee
Daglichtregeling	Nee