


## RR 1-18W HF FL83 GST

Artikelnummer: 1526118553 EAN-code: 8715182102610


### Productinformatie

**Klasse I IP20 IK07**  

Huis: Verzinkt plaatstaal. Inclusief evsa, lamp(en) kleur 830 en Wieland chassisdeel GST 18i3.  
Reflector: Hoogglans aluminium. Wordt geleverd inclusief helder afschermglas (IP44).



Watt	Lamp	H	Ø1	Ø2	h
1/18	TC-D	91	220	205	max. 20



### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)
- retail

### Technische specificaties

Artikelklasse

Serie

Lamptype

Aantal lampen

Lampvermogen (W)

Regeling

Noodvoorziening

Downlights

IDL

Compactfluorescentielamp

1

18

EVSA standaard

Nee

GST	GST 18i3
Montagewijze	Inbouw
Lamphouder	G24q-2/GX24q-2
Lichtkleur	83
Kleurtemperatuur (K) (K)	3000
Lichtstroom (lm) (lm)	1200
Regeling inbegrepen	Ja
Ontstekingsapparaat	Digitaal
Ontstekingsapparaat inbegrepen	Nee
Schakeling	Overig
Dimbaar	Nee
Noodverlichting	Uitbreidbaar
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleur bestuurbaar (RGB)	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar	Nee
Geschikt voor doorvoerbedrading	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Materiaal behuizing	Staal
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur behuizing	Wit
Kleur afdekking	Geen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Raster geperforeerd	Nee
Reflector	Hoogglans
Reflector geperforeerd	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Ja
Hoogte/diepte (mm)	91
Buitendiameter (mm)	220
Inbouwdiepte (mm)	136
Inbouwdiameter (mm)	205
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid (IK)	IK07
Balvaste uitvoering	Nee
Brandwerendheid "F"	Ja
Brandwerendheid "FF"	Nee
Brandwerendheid "D"	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Meubelinbouw, brandwerendheid "M"	Nee
Meubelinbouw, brandwerendheid "MM"	Nee
Met lichtbron	Ja
Plaatdikte min (mm) (mm)	1
Plaatdikte max (mm) (mm)	20